



TA LADING TIL NESTE NIVÅ MED NXT 15

NXT 15 er en tøff, høytytelses 15 A batterilader designet for å håndtere alle typer 12 V-batterier. Prisbelønt svensk teknologi tilbyr allsidige moduser som rekondisjonering, forsyningsmodus og temperaturkompensasjon – noe som sikrer rask og pålitelig lading og vedlikehold – enten det er biler med høy ytelse, båter eller fritidskjøretøyer.

TILLITEN SOM KOMMER FRA CTEK DNA

Vi presenterer batteriladeren NXT 15. Det er en kraftig, høytytende 15 A-lader, fullpakket med prisbelønt svensk teknologi – og med CTEKs DNA. NXT 15 sikrer feilfri lading og vedlikehold av 12V blysyre- og litium*-batterier. Funksjonene inkluderer avsulfateringsmoduser, rekondisjonering for dyputladede batterier, konstant 13,6 V forsyningsmodus og innebygd temperatursensor for optimal lading i all slags vær. Den er helautomatisk, så det er bare å koble til og glemme – trygt, gnistfritt og perfekt for biler med høy ytelse, båter, campingvogner, lastebiler og mer. *) 12 V litumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-jern, LFP)

PROFESJONELL KRAFT

Opplev neste nivå av kraft og batteripleie med NXT 15. Denne avanserte 15 A-laderen er designet for alle 12 V-batterier, og utmerker seg under utfordrende forhold. NXT 15 er bygget robust, konstruert smart og støttet av CTEKs DNA, og sikrer pålitelig lading for ethvert kjøretøy – enten det er på veien eller vannet.

- 15 A effekt for raskere lading og jevn ytelse.
- Støtter 12 V blysyre- og litium*-batterier (30–350 Ah).
- Forsyningsmodus leverer konstant strøm (13,6 V / 15 A) for å støtte batteriet.
- Automatisk temperaturkompensasjon for ekstremvær.
- Helautomatisk, gnistfri og beskyttet mot omvendt polaritet.
- Kompakt design med robuste gummikabler.
- Patenterte avsulfaterings- og rekondisjoneringsmoduser gjenoppretter batterilevetiden.
- Praktisk «koble til og glem»-brukervennlighet.
- Støttet av en 5-års garanti for total trygghet.
- Prisbelønt svensk teknologi for uovertruffen ytelse.

NXT 15**TEKNISKE DATA**

INN	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.8 A
UT	14.4/15.8/13.6 V, 15 A, bly-syre-batterityper. 13.8/14.4/13.3 V, 15 A, LiFePO ₄
LADETYPE	8-trinns, helautomatisk ladesyklus
BATTERITYPER	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERIKAPASITET	30 Ah - 350 Ah
STARTSPENNING	2.0 V
RETURSTRØM*	Mindre enn 1 Ah/måned
RIPPEL**	Mindre enn 4 %
STRØMKILDE	220 V -> 12 V
DRIFTSTEMPERATUR, OMGIVELSER	-20 °C til +50 °C
TEMPERATURKOMPENSASJON	Medfølgende ekstern sensor for temperatur-kompensasjon for ladespenning
BATTERIKJEMI	Blysyre, Lithium-ion
BESKYTTELSESGRAD	IP44
KJØLING	Vifte
DIMENSJON (L X B X H)	235 x 130 x 65 mm
NETTOVEKT (ENHET MED KABLER)	1.8 kg
BRUTTOVEKT (ENHET I ESKE)	2.1 kg
GARANTI	5 år

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømnettet. Ctek-ladere har svært lav returstrøm.

**) Kvaliteten på ladespenning og ladestrøm er svært viktig. Høy strømrivell varmer opp batteriet og har en aldringseffekt på den positive elektroden. Høy spenningsripping kan skade annet utstyr som er tilkopledd batteriet. CTEKs batteri-ladere gir svært ren spenning og strøm, med lav rippel.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.

For mer informasjon, besøk WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspesifikasjoner kan til enhver tid endres uten varsel, for bedret pålitelighet, funksjon eller design. I tilfeller der det er feil på produktet, reserverer vi oss retten til å verifisere feilen ved inspeksjon av produktet. Alle returer må godkjennes av våre standard garantivilkår.

CTEK